

La gama Ovodryer®

Capacidades y dimensiones estándares

MODELO		OVODRYER-250		OVODRYER-500		OVODRYER-750		OVODRYER-1000	
Temperatura de aire secante	(°C)	200	180	200	180	200	180	200	180
Evaporación del agua	(l/h)	250	210	500	412	750	618	1,068	862
CAPACIDADES PARA EL ENTERO									
Entero líquido (24%MS)	(kg/h)	335	280	660	545	990	820	1,400	1,145
Polvo (4% humedad)	(kg/h)	85	70	160	135	235	200	332	285
Huevos por día		140,000	180,000	280,000	230,000	420,000	350,000	600,000	490,000
CAPACIDADES PARA LA CLARA									
Clara líquida (12%MS)	(kg/h)		240		555		705		990
Polvo (8% humedad)	(kg/h)		30		140		90		125
CAPACIDADES PARA LA YEMA									
Yema líquida (44%MS)	(kg/h)	471	360	920	760	1,380	1,135	1,840	1,585
Polvo (3-4% humedad)	(kg/h)	221	160	420	345	630	520	720	720
OTRAS CARACTERISTICAS									
Temperatura de aire saliente	(°C)	80	70	80	70	80	70	80	70
Consumo de Gas	(kCal/h)	316,200	285,000	735,000	670,000	1,070,000	1,035,000	1,490,000	1,275,000
Requisitos de espacio	(m)	5x6	5x6	9x9	9x9	10x8	10x8	11x9	11x9
Altura	(m)	11	11	15	15	16	16	17	17

MS: Materia Seca
Otras capacidades a petición